

ハンマードリルSS

集塵式

関東地区取扱商品

穴あけ作業の環境改善！高集塵率モデル

3 回転＋打撃
回転 打撃
モード



クラス最高の集塵性能！

従来機に比べ集塵率向上

集じんタイプでは クラス最速の穴あけ速さ！

高集塵率と穴あけ速度を両立



長さ458mm

2個のアジャスタにより、ビットの長さに応じたスライドパイプの位置合わせとスライド量の調整が簡単

着脱可能なダストボックス

(容量：φ6mm×深さ28mmで約130穴分)

集塵ユニットを取り外して通常のハンマードリルとしての使用も可

(送風口に付属カバーを取付け)

商品コード	HDSSG	
種別	SDSプラス	
メーカー	日立工機	
型式	DH 28PD	
能力	ドリルビット	コンクリート 28mm* (集塵ユニット使用時4~18mm)
	鉄工	13mm*
	木工	32mm*
	コアビット	80mm*
電源	単相交流50/60Hz・100V	
電流	7.6A	
消費電力	720W	
モーター	単相交流整流子モーター	
回転数	0~800min ⁻¹ (回/分)	
打撃数	0~4,000min ⁻¹ (回/分)	
本体寸法	長さ458×高さ225×幅112mm	
質量	4.7kg	
コード	2心・5m	
標準付属品	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ、カバー、ラバーキャップ	

*集塵ユニットを取り外してご使用下さい。



この商品の使用に際しては、取扱説明書を必ずお読み下さい。

※仕様・補償内容は予告なしに変更する場合があります。
※商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
※詳細、その他の商品については、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
※当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

B-1954-1

P141215-000y



レンタルのニッケン

ご意見ご要望はeメールをご活用下さい。

●e-mail: nikken@rental.co.jp

ホームページでも最新情報をお届けしています。
是非ご覧下さい。

レンタルのニッケン

検索

■お客様窓口