

Activ カメラ

かんたん設置

ActivNetですぐにモニタリング可能

[AP-1001]

電源	AC100V 最大8W
防水防塵	IP65 規格
湿度	90%以下(結露なきこと)
外形寸法	H320×W180×D250mm(取付金具含む)
重量	約3.5 kg(ケーブル除く)
通信	無線通信網(LTE)
設置場所	屋内/屋外
画像センサー	1/3"プログレッシブCMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux / 白黒: 0Lux(IRオン)
ズーム	光学: 最大4倍 / デジタル: 最大10倍
画角	水平: 96.7 ~ 31.6度 / 垂直: 51.1 ~ 17.7度 / 対角: 115.1 ~ 36.3度
赤外線(IR機能)	最大20m
パンチルト	水平: 0 ~ 355度 / 垂直: 0 ~ 90度
表示画素数	400万画素
ビットレート / 圧縮方式	256kbps / H.264



商品コード/WWH03004



現地の音声を拾っており、映像と一緒に確認出来ます。

Activ カメラの魅力

7選



設置がかんたん!

電気工事不要で
コンセントを入れるだけで
運用が可能



パンチルト・ズーム機能
(向きを変える・ズームする)

どこにいても
カメラを遠隔操作可能



暗所や夜間撮影に強い

高感度センサーと赤外線LED
搭載で、暗所や夜間でも鮮明な
映像を記録



ネットワーク環境がなくてもOK!

SIMを用いたLTE無線通信を活用
しており、ネットワーク環境が整って
いない場所でも自由に撮影が可能



モーション検知機能

人や車の動きを検知し、瞬時に
メールでお知らせ。工事現場の
監視や、駐車場でのトラブル対策
など、様々なシーンで活躍



プライバシー対策

プライバシーマスク機能を搭載。
現場の監視を強化しながらも、
作業員や近隣のプライバシーを
しっかりと保護



カメラ死活監視機能

24時間365日、カメラが正常に
動作しているかを監視。もしもの
異常時には、あなたのスマホに
メールでいち早くお知らせ

カメラ

型番 型種	AP-1001 パンチルト	AP-3002 パンチルト	AP-6001 パンチルト	AB-1001 バレット
型式	 可動域355度光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保 IR機能最大20mの標準的機能で価格も手ごろな人気No.1のPTZカメラ	 可動域360度光学ズーム40倍でActivシリーズの中でズーム率が1番高いPTZカメラIR機能もActivシリーズ最長の250m先の対象物を見ることが可能	 可動域360度光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載し、近距離から遠方まで幅広く使用可能	 一方向固定型 屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に人気
AG-3002 パノラマ	AM-3001 全方位	AD-1001 ドライブレコーダー	AN-3001 ナンバー読取	AC-1001 ウェアラブル
 水平180度、垂直120度の広範囲を撮影する一方向固定タイプ。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれている	 水平360度全方位撮影により死角の少ない録画が可能。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示。盗難対策や出入口など需要の高いカメラ	 車のシガーソケットから電源をとり、ルームミラーとフロントガラスの間などに設置する車載カメラ。工事車両からの撮影や走行中の道路状況の監視に最適	 車両ナンバーをリアルタイムで読み取って、データ化が可能。駐車場や現場への入退場等、車両の映像とナンバーデータを両方保持したいという現場に最適	 手のひらサイズで軽量のカメラで持ち運びに最適。高画質カメラを胸ポケットや三脚に装着でき、防水・防塵仕様で屋内・屋外、場所を選ばず使用可能

オプション

電源供給ができない現場に

AE-2001 バッテリーECO電源 トルエコ	AE-3001 大容量ハイパワーバッテリーECO電源 ビックルエコW	AE-2002 バッテリーチェッカー	CX-WE100 Xactiヘルメット用	CX-WE300 Xacti胸ポケット用
 ソーラーパネルと繋いで、電源供給を行う。 【セット内容】 バッテリー、太陽光パネル	 AP-3002の設置時、電源供給出来ない時にご提案。 【セット内容】 バッテリー、太陽光パネル、バッテリーチェッカー	 バッテリーに接続するとActivNetでバッテリーの残量を確認	 ブレと高画質に特化。AC-1001と接続してヘルメットに装着	 ブレと高画質に特化。AC-1001と接続して胸ポケットに装着

ハンズフリー設計で現場作業を妨げない

様々な気象情報をリアルタイムで確認

AS-2001 気象観測センサー	AS-3001 簡易気象観測センサー	AS-3002 簡易気象観測センサー(特殊環境型)	AS-4002 回転灯	AS-4001 LED灯
 基本情報を始め、落雷回数と落雷距離の計測が可能	 基本情報を始め、WBGTの計測、紫外線量の計測が可能	 沿岸部・火山灰降灰地区等環境条件が特殊な地域で計測が可能	 対象物を検知すると点灯してお知らせ	 通常時は緑、対象を検知すると黄色に点灯などの設定も可能

異常値を検知した場合に点灯してお知らせ

