

# 発電機20/25kVA オイルフェンス付静音型

関東地区取扱商品

NETIS登録 KT-100042-VE

業界最小43dB  
※2018年4月メーカー調べ  
極超低騒音の、その次へ。



## 仕様

商品コード	25KFS		
種別	20/25kVA		
メーカー	デンヨー		
型式	DCA-25MZ		
出力 (三相4線/単相3線)	kVA	50Hz	20/11.5
		60Hz	25/14.4
	kW	50Hz	19.1
		60Hz	22.9
電流(A) (200V/400V)	50Hz		57.7/28.9
	60Hz		65.6/32.8
寸法 (mm)	全長		1750
	全幅		1000
	全高		1220
燃料/タンク容量	(L) 軽油/80 (ビッグタンクなし)		
燃料消費量 75%負荷 (L/h)	50Hz		3.2
	60Hz		4.2
排ガス規制	第3次		
騒音値	LwA (dB)		76
	7m (dB(A))		43/47
低騒音型	超低騒音		
運転質量	(kg) 1010		

※騒音値は、無負荷時7m4方向の平均値です。  
※建設工事現場等で使用される10kW以上のエンジン発電機は、「自家用電気工作物」として、電気事業法の規制対象となります。  
※全高寸法には本体下の枕木などの高さは含まれません。

## ① 騒音値わずか43dBの静音型発電機

一般的な図書館は40dBなので圧倒的な静かさ!

## ② 環境性能のこだわり

「オイルフェンス」「簡易油水分離構造」を採用!

## ③ 3電源を標準装備 単相コンセントは6個装備

商用電源並みの安定した電力を供給!



3電源 標準装備



単相コンセント6個



 レンタルのニッケン

商品問合せNo B-2305-1  
P200313-000i

E-mailでのお問合せ [nikken@rental.co.jp](mailto:nikken@rental.co.jp)



この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。  
内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。  
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。  
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。



ますます便利!  
クレジットカードがご利用いただけます。

ホームページは  
こちらから



■お客様窓口